



Tork Carta Plus per asciugatura

Colore: Bianco Formato: Combi Roll



vantaggio

- Ultra resistente ed assorbente grazie alla qualità QuickDry
- Multiuso: idonea per la maggior parte delle funzioni di asciugatura
- Ideale per assorbire liquidi
- Adatta per l'asciugatura delle mani
- Idonea al contatto alimentare



caratteristiche del prodotto

articolo	sistema	Lunghezza rotolo	Diametro rotolo	Numero strappi	Diametro interno dell'anima	Veli	Stampa	Embossing	Colore
130041	W1 - Sistema per strofinacci a parete/pavimento/standard, W2 - Sistema Wipers combi roll	255 m	26.2 cm	750	7.1 cm	2	sì	sì	Bianco

descrizione

Carta multiuso ideale per asciugare le mani e assorbire liquidi. Grazie alla qualità QuickDry, è molto più assorbente e resistente rispetto alla carta normale.



Tork Carta Plus per asciugatura

Colore: Bianco Formato: Combi Roll

dati spedizione

unità consumer

EAN	7322540182286
pezzi	1
altezza	235 mm
larghezza	262 mm
lunghezza	262 mm
volume	16.1 dm3
peso netto	2307 g
peso lordo	2348 g

unità di trasporto

EAN	7322540182293
pezzi	2
unità consumer	2
materiale	Plastic
altezza	235 mm
larghezza	262 mm
lunghezza	524 mm
volume	32.3 dm3
peso netto	4.61 kg
peso lordo	4.75 kg

pallet

EAN	7322540189315
pezzi	96
unità consumer	96
altezza	2030 mm
larghezza	800 mm
lunghezza	1200 mm
volume	1.5 m3
peso netto	221.48 kg
peso lordo	228.10 kg



Tork Carta Plus per asciugatura

Colore: Bianco Formato: Combi Roll

ambiente

Composizione

Prodotto con fibre vergini e riciclate.

Materiale

Fibre vergini e carta riciclata

Nel processo di fabbricazione del tessuto vengono utilizzate sia fibre vergini che carta riciclata. Si tratta di trovare una soluzione efficiente in cui entrambi i materiali abbiano una specifica funzione. Fibre diverse richiedono processi differenti che determinano le proprietà del prodotto finale e rendono il tipo di fibra (riciclata o vergine) meno importante.

I benefici ambientali e la fattibilità economica della carta da macero dipendono dalla sua disponibilità, dalla distanza di trasporto e dalla qualità del materiale raccolto.

Candeggio di fibre

Il candeggio è un processo di sbiancamento delle fibre che permette di ottenere una polpa luminosa, oltre ad una certa purezza delle fibre stesse per garantire la domanda di prodotti per l'igiene e soddisfare i requisiti della sicurezza alimentare.

Esistono oggi diversi metodi per lo sbiancamento: ECF (Elementary Chlorine Free) in cui viene utilizzato il biossido di cloro, e TCF (Totally Chlorine Free), totalmente privo di cloro, in cui vengono utilizzati ozono, ossigeno e idrogeno.

Prodotti Chimici

I prodotti chimici utilizzati nel processo, così come le sostanze funzionali, sono valutati sotto il profilo ambientale, dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro e dal lato produttivo.

I prodotti chimici funzionali sono:

Agente di resistenza in umido

Agente essiccante

Tintura - se colorato

Agenti di fissaggio

Sbiancante fluorescente

Colla

Ammorbidenti

Le sostanze chimiche di processo:





Tork Carta Plus per asciugatura

Colore: Bianco Formato: Combi Roll

Antipece

Agente di protezione

Coating

Antischiuma

Agenti disperdenti e tensioattivi

Controllo del pH e della carica

Coadiuvanti della ritenzione

Chimici per il trattamento del rifilo

Coadiuvanti del drenaggio

Contatto con alimenti

Questo prodotto soddisfa i requisiti legislativi per i materiali a contatto con gli alimenti, lo conferma la certificazione esterna ISEGA. Il prodotto è sicuro per la pulizia delle superfici che vengono a contatto con alimenti e, per un breve periodo di tempo, sopporta il contatto diretto con gli stessi prodotti alimentari.

Imballaggio

Adempimento della direttiva su imballaggi e smaltimento degli stessi (94/62/EC): sì

Certificazioni ambientali: Ecolabel

Questo prodotto non possiede certificazioni ambientali.

Data di rilascio: 12-06-2006

Data di revisione: 02-09-2011, 14-03-2011

SCA Hygiene Products AB, 405 03 Göteborg, SE

Produzione

Prodotto nello stabilimento di Kostheim, Germania, certificato secondo ISO 14001 ed EMAS.

Smaltimento

Questo prodotto è destinato all'uso professionale, pertanto nei processi aziendali potrebbe essere contaminato da diverse sostanze a seguito dell'utilizzo. Ciò determina la modalità di smaltimento dello stesso. Il prodotto è adatto all'incenerimento. Contattare le autorità locali prima della distruzione.